



Graniitti lohkokivipollarit (2 kpl)

Graniitti lohkokivipollarit (2 kpl)

Vahvistusraja

Graniitti lohkokivimuuri

Pysäköinti (3 paikkaa)

- Rakennukset
- Ajorata, asfalttia
- Liikennevihreä
- Sora/hiekka
- Istutusalue
(Säilytetään nykyistä ja istutetaan uutta puustoa
Nykyinen metsänpohja/kuorikate)
- Graniitti lohkokivimuuri h=90 cm
Graniitti lohkokivipollarit h=120 cm
- Vahvistusalueen raja
- Upotettu reunakivi
graniitti h=8 cm
- Kadun liikimääräinen korkeusasema
- Valaisinpylväs
- Sadevesikaivo

Soraskinpiha mittalinja					
Piste	Paalu	E	N	R	
1	0.00	27485808.36	6750882.93		
2	3.16	27485808.59	6750886.07		
3	8.17	27485810.15	6750890.78		10
4	61.26	27485838.96	6750935.38		-10
5	78.59	27485834.56	6750949.97		
6	90.43	27485823.71	6750954.70		10
7	107.62	27485819.23	6750969.17		
8	124.12	27485827.98	6750983.16		
9	132.06	27485826.32	6750990.10		-5
10	180.85	27485784.51	6751015.24		

Soraskinpiha mittalinja 1					
Piste	Paalu	E	N	R	
21	0.00	27485828.14	6750983.41		
22	17.94	27485837.67	6750998.61		

MUUTOS PVM	MUUTOS	TEHNYT
KOUVOLAN KAUPUNKI TEKNIikka- JA YMPÄRISTÖPALVELUT Yhdyskuntatekniikan suunnittelu		TELA HYV.
KATUUNNITELMA		
Soraskinpiha	SUUNN. 29.5.2018	H. Hietsalo
Asemapiirustus	KOORDI- NAATISTO KORKEUS- JÄRJESTELMÄ K.OSA ALUE	ETRS-GK27 N2000 23. Kymintehdas
LIITTYY PIIR.	MITTAKAAVA	PIIR. NRO
KORVAA	1:500	5-12.1
KORVATTU		

