

17.12.2025

Katusuunnitelmaselostus

Kadun nimi:	Tasankotie-Myllypuronkatu liittymä (8. kaupunginosa, Kankaro)	
Piirustusnumero:	84-42.1	Pvm: 14.12.2025
Selostuksen laati:	Pieta Haukka, A-Insinöörit Suunnittelu Oy	Pvm: 17.12.2025
Selostuksen hyväksyi:	Tapani Vuorentausta Tekninen lautakunta	Pvm. 14.1.2026.2025 Pvm:

Lähtökohdat

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan kaupungin Kankaron kaupunginosassa.

Tasankotie ja Myllypuronkatu ovat toiminnalliselta luokituksestaan alueellisia kokoojakatuja. Tasankotie toimii yhteytenä radan eteläpuolisten alueiden itä-länsisuuntaiselle liikenteelle. Myllypuronkatu välittää etelä-pohjoissuuntaista liikennettä Eskolanmäen ja keskustan välillä. Molemmat kadut ovat osa pyöräliikenteen pääverkkoa. Molemmilla kaduilla on 50 km/h nopeusrajoitus.

Kouvolan liikenneturvallisuuksuunnitelman [toimenpideohjelmassa](#) (Tela 18.4.2024 § 76) liittymäalue on esitetty korotettavaksi (kiireellisyysluokka 1, toteutusajankohta 2024-2026).

Alueella on voimassa oleva asemakaava.

Hankkeen sisältö

Laajuus ja kustannusarvio:

- Hankkeen tavoitteena on Tasankotien ja Myllypuronkadun liittymäalueen parantaminen.
- Kustannusarvio on 135 000 € (alv (0 %), sisältäen myös suunnittelun ja rakennuttamisen kustannukset.

Liikenteellinen ratkaisu:

- Hankkeessa suunnitellaan korotettu liittymäalue ja siihen liittyvät esteettömät suojatiejärjestelyt. Suojatiesaarekkeita levennetään jalankulun turvallisuuden lisäämiseksi.
- Tasankotien ajoradan leveys liittymäalueella vaihtelee 9,8...12,0 metrin välillä. Myllypuronkadun leveys on 8,2 metriä.
- Ajoneuvoliittymä on mitoitettu telilinja-autolle (15,0 m).
- Katujen 50 km/h nopeusrajoitukset lasketaan 40 km/h:iin.
- Linja-autopysäkki pysyy entisellä paikallaan.

Pintamateriaalit, kasvillisuus, rakenteet ja kalusteet:

- Kadut jyrsitään ja päällystetään uudelleen asfalttibetonilla. Saarekkeet verhoillaan harmaalla betonikivellä ja reunakivenä käytetään harmaata graniittista reunakiveä, h=4 cm, johtuen erikoiskuljetuksista.
- Suojatieylitysten kohdissa käytetään harmaata madallettua graniittista reunakiveä, h=2 cm.
- Muutoin kadulla käytetään upotettua betonista reunakiveä, h=5 cm (korotetulla risteyksellä) ja h=12 cm (alatasolla),

Tasankotien eteläpuolelta poistetaan yksi puu liittymäalueen leventyessä linja-autojen vaatiman ajolinjan edellytysten mukaan.

Tasaus ja kuivatus:

Tasankotien ja Myllypuronkadun liittymä korotetaan 7 cm nykyisestä maanpinnasta. Korotusalueelle lisätään reunakivet. Korotusalueelle ja sen itäpuolelle lisätään sadevesikaivot, jotka liitetään hulevesiviemäriin. Korotetun liittymän ulkopuolella on nykyiset ojat, joihin johdetaan hulevesiä.

Valaistus:

Suunnittelukohteen nykyinen valaistusratkaisu säilyy.

Kunnossapito

Tasankotien ja Myllypuronkadun kunnossapitoluokka on 1.