

Ympäristölupamääräysten tarkastaminen Ruskon Betoni Oy:n Kouvolaan tehtaal

27/11.00.01/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 14.8.2013 § 86

Ympäristölupahakemuksesta on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilmenee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuksi perusteluineen.

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta

LUVAN HAKIJA

Ruskon Betoni Oy
Piihatie 15
90620 Oulu
Y-tunnus: 0522660-7

Yhteyshenkilö:



LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI

Lupamääräysten tarkastaminen koskee valmisbetonitehtaan toimintaa osoitteessa Varastoymyrä 14 (286-32-2001-22), Kouvola.

LUPAVELVOLLISUUS

Mineraalituotteiden valmistus (kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas) on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 1 momentin kohdan 8 b mukaan.

LUPAVIRANOMAINEN

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee kiinteän betoniaseman tai betonituotetehaan lupa-asiat ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n kohdan 8 a perusteella.

HAKEMUS

Hakemuksen vireilletulo

Hakemus on saapunut Kouvolaan kaupungin terveyden- ja ympäristönsuojeluun 28.9.2012. Hakemukseen pyydettiin täydennys, joka saapui 8.5.2013.

Lupatilanne

Laitoksella on olemassa toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Ky-

seessä on olemassa oleva valmisbetonituotetehdas, joka on aloittanut toimintansa tontilla 1997. Lupa päivitetään muuttuneiden tuotantomäärien mukaiseksi.

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Laitos sijaitsee Ruskon Betoni Oy:n omistamalla tontilla Keltakankaan alueella. Laitos ei sijaitse pohjavesialueella. Lähimmän häiriintyvän kohteen (Keltakankaan asuntoalue) etäisyys laitoksesta on noin 220 metriä. Laitoksen ja asutusalueen välissä on puustoinen puistoalue. Tontti sijaitsee TY-3 teollisuuskorttelin laajennusalueella.

Toiminnan kuvaus

Tehtaan toimintaan kuuluu valmisbetonin valmistus. Vuodessa valmisbetonia tuotetaan n. 8000 m³. Tehtaan maksimi valmistuskapasiteetti on n. 50 000 m³/a.

Raaka-aineet ovat luonnon- tai murskattu kiviaines, sementti, vesi ja betonissa käytettävät lisäaineet. Lisäaineista on toimitettu käyttöturvallisuuksiedote ympäristötarkastajalle. Lisäaineet sijaitsevat tehtaan lisäainehuoneessa, jossa on valuma-allas. Raaka-aineita ei valmisteta tehtaan alueella ja vesi otetaan kunnallisesta verkosta.

Betonin valmistus tapahtuu suljetussa tilassa eikä aiheuta rasituksia ympäristöön. Tehdasalueella on erillinen pesupaikka, jossa pestään kuljetus- ja pumppauskaluston säiliöt. Kaluston huoltoa ja korjausta varten tontilla on tarkoituksenmukainen huoltohalli. Pesuprosessissa syntyvästä pesujätteestä vesi ja osa kiintoaineesta kierrätetään uusiokäyttöön betonin valmistuksen raaka-aineeksi. Uusiokäyttöön kelpaamaton pesujäte (selkeytysaltaiden sakka) joko mahdollisuuksien mukaan jatkojalostetaan käytettäväksi maanparannusaineena kantaviin ja sitoviin kerroksiin tai mikäli sopivaa hyötykäyttöä sakalle ei löydy, se toimitetaan kaatopaikalle.

Tehtaan koneiden sekä laitteiden keskimääräinen käyttöaika vuorokaudessa on 3h. Käyttö on panosprosessityyppistä. Valmistus tapahtuu yleensä arkipäivisin klo 6.00–18.00 välisenä aikana sekä lauantaisin tarpeen mukaan. Tuotantoa voidaan suorittaa myös muuna aikana projektikohtaisesti. Tuotanto on voimakkainta kesäaikaan.

Liikenne

Tehtaan keskimääräinen liikenteen määrä on n. 10 raskaan ajoneuvon käyntiä / vrk sekä kevyttä liikennettä 4 krt/ vrk. Liikenteen määrä on kesäkuukausina suurempaa kuin talvikuukausina. Liikenne ajoittuu tehtaan toiminta-ajan mukaisesti pääsääntöisesti arkipäivisin noin klo 6.00–19.00 väliselle ajanjaksolle. Liikennettä on myös satunnaisesti muina aikoina.

Energiankäyttö

Tehtaan pääsääntöisenä lämmityksenä toimii oma lämpökeskus. Betonin valmistukseen käytettävät materiaalit lämmitetään talvisaikaan saman lämpökeskuksen avulla. Lämpökeskuksen järjestelmä on suljettu, mikä vähentää ympäristöön kohdistuvia rasituksia. Prosessivesi ja kivi-

ainessiilot lämmitetään kevyellä polttoöljyllä. Huoltohalli, asemarakennus ja myllytila lämmitetään sähköllä. Betonivalmistukseen käytettävä sekoitin on sähkökäyttöinen. Talvisaikaan materiaalien lämmitys suoritetaan Turbomatic lämmitysjärjestelmällä, jonka hyötysuhde on 90–100 %. Energiaa käytettiin betonin tuotantoon vuonna 2011 0,173 TJ, kevytpolttoöljyä 17,298 m³ ja sähköä 121 562 kW/h.

Raaka-aineet

Kiviaines huolitaan sen toimittajan toimesta suoraan kiviainessiiloihin. Sementti tuodaan säiliöautolla, joista se puretaan sementtisiiloihin paineilman avulla. Lisäaineet vastaanotetaan tehtaan lisäainehuoneeseen joko muoviasioissa tai säiliöautokuljetuksena.

Betoniannoksen komponentit punnitaan erikseen ja sekoitetaan sekoittajassa. Tämän jälkeen annos on valmis työmaalle kuljetettavaksi. Raaka-ainetäydennykset suoritetaan toiminnan yhteydessä.

Jätehuolto

Alueella ei synny lietteen ja ylijäämäbetonin lisäksi muuta jätettä kuin sekajätettä sosiaalisesta tilasta. Kunnallinen jätehuolto huolehtii tämän jätteen keräyksestä.

Alueella mahdollisesti koneisiin tehtävistä huolloista syntyvän jätteen huolehtivat pois huollon yhteydessä huoltohenkilökunta.

Vedenkäyttö

Tehtaan toiminnasta syntyy pesuvesiä noin 400 m³/a. Pesuvedestä noin 90 % on vettä ja 10 % kiviaineksesta sekä hydratoituneesta sementistä koostuvaa materiaalia.

Tontilla on oma umpinainen jätevesikaivo. Tehtaalla on käytössä erillinen pesupaikka (pesualtaan tilavuus n. 25 m³) pesuvesien käsittelyä varten. Pesuvedet muodostuvat kuljetuskaluston säiliöiden, pumppuautojen ja tehtaan myllyn päivittäisestä pesusta. Pesuvedet lasketaan altaaseen pesuritilän läpi, jossa karkein ja painavin aines saostuu altaan pohjalle. Tämän jälkeen vesi johdetaan ensimmäiseen saostusaltaaseen (n. 11m³) jossa suurin osa kiintoaineesta poistuu vedestä. Lopullinen puhdistuminen tapahtuu puhdasvesialtaassa (n. 11m³). Pumppaamon avulla osaa vedestä kierrätetään myös edelleen käytettäväksi säiliöiden sisäpuoliseen pesuun pesupaikalla. Pumppaamon ylivuotoputki johdetaan kaivoon, josta puhdas vesi imeytyy maaperään. Pesualtaat tyhjennetään sakasta tarpeen mukaan. Normaalituotannon aikana syntyneen sakan määrä on n. 25 m³, mikä tarkoittaa noin kolmea tyhjennyskertaa vuodessa. Sakalle pyritään ensisijaisesti löytämään hyötykäyttömahdollisuus, mutta tarvittaessa sakka toimitetaan kaatopaikalle.

Toiminnanharjoittaja ottaa vastaan ylimääräistä palautuvaa betonia noin 200 m³ /a. Betoni varastoidaan aseman alueelle sorapatjan päälle, josta se noin kerran vuodessa läjitetään. Jätebetoni pyritään saamaan paikallisten maaurakoitsijoiden jälleenkäytettäväksi. Jos uusiokäyttö ei onnistu, niin betoni toimitetaan kaatopaikalle. Sorapatjalla kuivuvasta betonista ei tule päästöjä maaperään, sillä betoni kuivataan syvennykses-

sä, jonka reunat estävät sekä betonin että sadeveden aiheuttamat valumat.

Polttoaine ja sen säilytys sekä kemikaalit

Lämmityskattila ja polttoainesäiliö täyttävät kyseisille kattilatyypeille asetetut määräykset. Polttoainesäiliö on valuma-altaalla varustetussa suljetussa tilassa. Tehtaalla on käytössä imeytysturvetta polttoaineen mahdollisen maahan joutumisen varalle.

Betonilaboratorio sijaitsee määräysten mukaisessa valuma-altaassa, mikä estää kemikaalien pääsemisen ympäristöön.

Päästöt ilmaan

Pölyämistä tapahtuu sekä prosessihuoneessa että sementin käsittelyssä. Prosessihuone on varustettu erillisellä pölynpoistojärjestelmällä. Sementtisiilot on varustettu pinnanmittausautomaatiikalla ylitäytön estämiseksi. Lisäksi täyttöputket on varustettu erillisillä ylitäytön rajoittimilla. Sementtisiiloissa on suodattimet, ja suodatinjärjestelmä on sijoitettu erilliseen tilaan. Tarvittaessa aluetta kostutetaan vedellä ja suolataan pölyämisen estämiseksi.

Prosessiveden ja kiviainessiilojen lämmityksessä käytetään kevyttä polttoöljyä.

Liikenne aiheuttaa lisäksi päästöjä ilmaan.

Turvallisuus

Tehtaan laitteiden ja hälytysjärjestelmien huollosta sekä korjauksesta tehdään laitetoimittajan kanssa huoltosopimus. Järjestelmät ja laitteet tarkastetaan tällöin määräajoin.

Tehtaan henkilökunnalle laaditaan erillinen tehtaan kunnossapito-ohjeistus, jossa neuvotaan esimerkiksi toimintamalli häiriötilanteiden varalle.

Toiminnan ympäristövaikutukset ja hakemuksessa esitetyt ympäristön-suojelutoimenpiteet

Laitoksen laitteisto on uusittu vuonna 2001. Käytössä oleva laitteisto on edelleen ajanmukainen ja energiatehokas. Uusinnan yhteydessä uusittiin muun muassa kiviaineskuljetin, betonimylly, laboratorio ja sosiaalitalat.

Pölypäästöjä ehkäistään suodattimilla, ylitäytönestimillä ja toiminnan harkitulla sijoittamisella sekä alueen kostuttamisella ja suolauksella.

Hakemuksen mukaan tehtaan merkittävin melunlähde on liikenne eikä tehtaan normaalitoiminta aiheuta meluhaittaa ympäristöönsä.

Pesuprosessissa syntynyt pesuvesi ja betoni uusiokäytetään selkeytyksen jälkeen ja jäljelle jäänyt sakka pyritään uudelleenkäyttämään. Pumppaamon ylivuotoputki on johdettu kaivoon, josta vesi imeytyy maaperään. Vain mahdollinen ylivuotovesi ohjataan siis muualle kuin

uusiokäyttöön.

Tehtaan toiminnassa syntyvät jätemäärät ovat pieniä. Raaka-aineet toimitetaan irtotavarana eikä niistä synny pakkausjätettä. Lisäaineet toimitetaan myös irtotavarana tai isoissa konteissa. Materiaali, jolle ei löydy uusiokäyttömahdollisuutta (sakka, ylijäämäbetoni) toimitetaan kaatopaikalle.

Ruskon Betoni Oy:lle on myönnetty SFS-EN ISO14001 ympäristöjärjestelmän sertifikaatti 03/11, joten toimintaa seurataan myös ulkoisilla auditoinneilla.

Hakemuksen mukaan tehtaan normaalista toiminnasta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai viihtyvyyteen eikä myöskään tehdasaluetta ympäröivään luontoon tai pintavesiin.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin ilmoitustauluilla 22.5.–24.6.2013 välisenä aikana, kuulutuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sanomissa 22.5.2013. Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa. Naapureille on ilmoitettu hakemuksen nähtävilläolosta kirjeitse.

Tarkastukset ja neuvottelut

Toiminta on tarkastettu valvontasuunnitelman mukaisesti 24.11.2011. Tarkastuksen suoritti ympäristötarkastaja [REDACTED]. Tarkastuksella havaittiin tuotantomäärän muuttuneen, mikä johti lupamääräysten tarkastamiseen.

Tarkastuksella 14.5.2013 tarkastettiin, onko 24.11.2011 tehdyllä tarkastuksella havaitut puutteet korjattu. Tarkastuksen suoritti vs. ympäristötarkastaja [REDACTED]. Tarkastuksella havaittiin että määrätyt toimenpiteet oli tehty sovitusti. Tarkastuksella käytiin läpi myös ympäristöluvan muutoshakemusta. Tarkastuksella todettiin seuraavat asiat, jotka poikkeavat ympäristölupahakemuksessa annetuista tiedoista:

- prosessihuoneessa on jo valmiiksi erillinen pölynpoistojärjestelmä
- sementtisiiloissa on pinnanmittausautomaattikka, joka estää ylitäytön
- täyttöputkissa on ylitäytön rajoittimet
- betonilaboratorioon on tehty tarkastuksella 24.11.2011 määrätyt muutokset: kynnyksen korotus sekä lattiakaivon tukkiminen

Nämä parannukset ovat siis jo valmiiksi olemassa olevia, eivätkä vasta valmisteilla kuten hakemuksessa esitettiin.

Hakemuksessa esitettiin lisäksi piha-alueen asfaltointia sekä sadevesijärjestelmään öljynerotuksen asennusta. Aluetta ei kuitenkaan ole tarkoitettu asfaltoida eikä alueella ole sadevesijärjestelmää. Tiedot on laitettu virheellisesti tähän hakemukseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Ympäristöluvasta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskus on ilmoittanut 28.5.2013, että se ei anna lausuntoa Ruskon Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksesta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta on tarkastanut Ruskon Betoni Oy:n ympäristölupahakemuksen. Toiminnan tulee tapahtua lupahakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti:

Lupamääräykset:

Tuotteet ja tuotantomäärät

1. Hakemuksessa esitetyllä alueella saa valmistaa valmisbetonia korkeintaan 50 000 m³ vuodessa sekä suorittaa tähän liittyviä oheistoimia. (YSL 42, 43 §)

Melu

2. Laitos saa valmistaa betonituotteita arkisin ma-pe klo 6.00–22.00 ja la klo 7.00–16.00, kuitenkin siten, että pääasiassa valmistus ajoittuu arkipäiville ma-pe klo 7.00–16.00 väliselle ajalle. Poikkeuksellisissa työtilanteissa laitos saa toimia myös öisin ja viikonloppuisin. (YSL 4, 43 §)
3. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, liikenne mukaan lukien, ei saa aiheuttaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päiväohjearvojen LAeq 55 dB (klo 7-22) eikä yöohjearvojen LAeq 50 dB (klo 22-7) ylityksiä. (YSL 43 §, VNp 993/1992 2 §)
4. Hakijan tulee ohjeistaa kuljetusyrittäjiä noudattamaan rauhallisuutta ja varovaisuutta kyseisellä tontilla käydessään. Turhat kiihdytykset ja joutokäynti alueella on kiellettävä. (YSL 43 §, NaapL 17 §)

Pöly

5. Sementtisiilojen pölynsuodattimet on pidettävä jatkuvasti toimintakunnossa ja niiden tehokkuus on tarvittaessa tarkistettava mittauksin. Suodattimen rikkoutuessa tai pölyämistä aiheuttavissa häiriötilanteissa toiminta on keskeytettävä kunnes toimintahäiriö on saatu hoidettua. (YSL 4 §, 5 §, 42 §, 43 §, 46 §)
6. Laitoksen piha-aluetta tulee tarvittaessa kastella pölyämisen estämiseksi. (YSL 43 §, NaapL 17 §)
7. Hakijan tulee tarvittaessa teettää lähialueella pölymittaukset. (YSL 4, 5, 43, 46 §)

8. Laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua naapurikiinteistöille pölyhaittaa. (YSL 43 §, NaapL 17 §)

Kemikaalit

9. Toiminnassa käytettäviä polttoaineita ja vaarallisia kemikaaleja on varastoitava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Aineet on varastoitava tiiviissä, suljetuissa säiliöissä tai astioissa, jotka on varustettu asianmukaisin merkinnöin. Mahdolliset vuodot on ehkäistävä suoja-aitain ja varastotilojen läheisyyteen on varattava riittävästi imeytysainetta ja muita suojavälineitä. (YSL 4, 7, 43 §)
10. Öljysäiliö on tarkastettava kymmenen vuoden välein. Tarkastuspöytäkirjat on toimitettava Kouvolan ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaisille. (YSL 4, 5, 7, 43, 46 §)

Jätteet ja jätevedet

11. Laitoksen toiminnassa on noudatettava Kouvolan kaupungin voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. (YSL 43, 45 §, JäteL 8 §, 17 §)
12. Jätteet tulee varastoida ja suojata siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Vaaralliset jätteet on säilytettävä asianmukaisesti merkityissä astioissa katetussa tilassa tiiviillä alustalla. Kaikista vaarallisen jätteen kuljetuksista tulee tehdä siirtoasiakirja. Jätteet tulee toimittaa luvan saaneisiin jätteiden vastaanotto paikkoihin. Ylijäämäbetonia voidaan luovuttaa maaurakoitsijoille, joilla on riittävät asiantuntemus sekä taloudelliset ja tekniset valmiudet jätehuollon järjestämiseen. (YSL 4 §, 7 §, 8 §, 42 §, 43 §, 45 §, JäteL 8 §, 12 §, 28 §, 29 §, VN:n asetus jätteistä 8 §, 9 §)
13. Toiminnasta syntyvät pesuvesi, jota ei kierrätetä takaisin prosessiin, tulee puhdistaa selkeytysaltaissa ennen maahan imeyttämistä. Tontilla syntyvät saniteettivedet tulee johtaa omaan umpisäiliöön. (YSL 4 §, 7 §, 8 §, 42 §, 43 §)

Häiriötilanne tai muut poikkeukselliset tilanteet

14. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ilmaan, vesistöön tai maaperään, on välittömästi ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viipymättä Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 4 §, 43 §, 62 §, 76 §, YSA 30 §)

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

15. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon. (YSL 4 §, 5 §, 43 §, YSA 37 §)

Toiminnan muutos tai lopettaminen

16. Toiminnan lopettamisesta, toiminnan oleellisesta muuttumisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 81 §, YSA 30 §)
17. Toiminnan loppuessa toiminnanharjoittajan tulee esittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys niistä ympäristönsuojelutoimista, joita alueella tehdään. (YSL 43 §, 46 §, 90 §)

Kirjanpito ja raportointi

18. Laitoksen toimintaa, käyttöä ja kunnossapitoa sekä päästöjä ja ympäristövaikutuksia on seurattava ja niistä on pidettävä kirjaa. Tiivistelmä edellisen vuoden kirjanpidosta on toimitettava ympäristölupaviranomaiselle vuosittain 31.3. mennessä. Vuosiraportista on käytävä ilmi mm. toiminnan laajuus sekä arkipäivistä poikkeavat yöaikaiset ja viikonlopun toiminta-ajankohdat. Lisäksi on raportoitava poikkeukselliset tilanteet, huolto- ja korjaustoimet sekä toiminnassa syntyneen jätteen määrä, laatu sekä sen edelleen toimitustiedot. Vuosiraportissa tulee olla mukana myös listaus maaurakoitsijoista, joille ylijäämäbetonia on toimitettu. (YSL 46 §, JL 12 §, 54 §)

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 42 §:ssä esitetyt vaatimukset luvan myöntämiseksi sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveydellistä haittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolojen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä kohtuutonta räsitystä naapurustolle.

Lupa on myönnetty toistaiseksi voimassa olevaksi ja hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi tulee tehdä kymmenen vuoden kuluttua päätöksen voimaan tulosta.

Lupamääräysten perustelut

Määräyksessä 1 toiminnan tuotteet ja tuotantomäärät on määritetty hakijan esittämän hakemuksen mukaiseksi. Määräys on annettu valvonnallisista syistä.

Määräyksessä 2 toiminta-aikoja on rajattu meluhaitan vähentämiseksi.

Määräyksessä 3 on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveyshaittaa lähimmissä asuinkohdeissa. Melutasorajat perustuvat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjeistoista. Valtioneuvoston asetuksessa 621/2001 on määrätty ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä. Lupamääräys 4 ohjataan alu-

eella liikkumista ja toimintaa, jolloin pyritään estämään laitoksen toiminnasta syntyvä meluhaitta.

Määräyksessä 5 on annettu pölyhaitan estämiseksi määräykset suodattimien kunnossapidosta ja määräyksessä 6 piha-alueen puhdistamisesta kastelemalla. Pölymittaukset suoritetaan alueella tarvittaessa määräyksen 7 mukaisesti. Naapurikiinteistöille koituva pölyhaitta estetään määräyksellä 8.

Määräyksellä 9 estetään alueella käytettävien kemikaalien pääsy ympäristöön. Myös ilkvallan riski minimoidaan oikealla säilytyksellä. Määräyksellä 10 varmistetaan alueella olevan öljysäiliön kunnan jatkuva tarkkailu ja siten estetään mahdolliset öljyvahingot ympäristöön.

Määräyksillä 11 ja 12 varmistetaan, että toiminnanharjoittajan on huolehdittava jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. Jätteistä ei saa aiheutua haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lisäksi vaarallisten jätteiden käsittelyltä, varastoinnilta ja siirroilta edellytetään erityisiä toimia.

Määräyksellä 13 estetään ojan veden samentuminen ja betonisakan kertyminen ojaan ja lähialueelle.

Häiriö- ja poikkeustilanteista ilmoittamisesta on annettu määräys 14, jotta valvontaviranomainen voi tarvittaessa antaa määräyksiä puhdistustoimista.

Määräyksessä 15 tarkoitetaan, että soveltamalla toimialan parasta käytökelpoista tekniikkaa varmistutaan ympäristö- ja terveyshaittojen minimoinnista. Ympäristönsuojelulain 4 § ja 43 §:n mukaan luvanvaraisessa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Ympäristönsuojelulain 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.

Toiminnan lopettamisessa määräyksillä 16 ja 17 edellytetään mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit on poistettu, mahdollinen pilaantunut maaperä puhdistettu ja varastoidut jätteet on poistettu tontilta. Toiminnan olennainen muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Em. seikkojen vuoksi toiminnan lopettamisesta tai muista olennaisista muutoksista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Lisäksi lupamääräyksillä varmistetaan, ettei alueelle jää ympäristörasitteita ja että alueen jälkihoito toteutuu.

Määräys 18 koskee toiminnan tarkkailua, kirjanpitoa ja raportointia, jotka ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset mm. toiminnan käyttötarkkailusta sekä päästöjen, jätteiden ja jätehuollon tarkkailusta. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten tarpeellisia tietoja.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000)

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Kymenlaakson ja Lapinjärven jätehuoltomääräykset

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupa on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään 31.12.2023 mennessä. Mikäli laitoksen toiminta muuttuu olennaisesti, on laitokselle haettava uutta ympäristölupaa. (YSL 55 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetus luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 12.1.2011 (9§). Taksa on tullut voimaan 1.2.2011. Taksassa on asetettu betonituotetehtaan ympäristölupamaksuksi 2500 €.

Kuulutuskustannukset peritään lisäksi hakijalta todellisten kustannusten mukaisina. Ympäristölupamaksu laskutetaan, kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös kirjallisena

Ruskon Betoni Oy

Päätös sähköpostilla

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ilmoitus päätöksestä kirjallisena

Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireille tulosta.

Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä

Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan Kouvolan Sanomissa.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus on toimitettava Kouvolan kaupungin rakennus- ja ym-

päristölautakunnalle. Valitusosoitus on liitteenä.

Lisätietoja:

Vs. ympäristötarkastaja

Ympäristöpäällikön ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Ruskon Betoni Oy:lle valmisbetonin valmistukseen Kouvolan kaupungissa tilalla (286-449-2-901) esityksen mukaisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.
